

# Dört Yöne Üflemlili Kaset

## Özellikler

- Sessiz çalışma
  - Yeni fan kanadı tasarımı sayesinde sessiz çalışma
- Standart drenaj pompası
  - 700mm'ye su tahliyesi için tasarlanmıştır
- 5.8/7.1/8.0kW modellerde taze hava girişi
  - Taze hava girişi dış ortamdaki temiz havayı odaya alır ve bina içi hava kalitesini oldukça artırarak “kapalı ortam sendromunu” engeller.
- 2.8/3.6/4.5kW kapasiteler hariç
  - 1 veya 2 yan çıkışla esnek ve daha iyi hava dağıtımı.
- Montajı ve bakımı kolaylaştıran gelişmiş yapı
  - Rasgele kurulum yönü
- 2.8/3.6/4.5kW için gerçek kompakt tasarım
  - Panel boyutu 700x700mm olup cihaz boyutu 570x570mm'dir.
  - Küçük alan kurulumu kolaylaştırır
- Standart kablolu kumanda



## Teknik Özellikler

Model Adı		YVKVXH028WAR--GX	YVKVXH036WAR--GX	YVKVXH045WAR--GX	YVKVXH056WAR--GX
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz )	V / Ph / Hz	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60
Nominal Cihaz Kapasitesi	HP	1	1,2	1,7	2
Kapasite	Soğutma	2,8	3,6	4,5	5,6
	Isıtma	3,2	4,0	5,0	6,3
Kapasite	Soğutma	9600	12300	15300	19100
	Isıtma	10900	13600	17100	21500
Çekilen Güç	Watt	80	80	80	145
Çalışma Akımı	Amper	0,47	0,47	0,47	0,67
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük )	m <sup>3</sup> /h	700 / 590 / 480	700 / 590 / 480	700 / 590 / 480	1200 / 1010 / 820
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük )	dB(A)	32 / 30 / 29	32 / 30 / 29	33 / 30 / 29	34 / 32 / 30
Gövde Boyutları	Yükseklik	260	260	260	240
	Genişlik	570	570	570	840
	Derinlik	570	570	570	840
Panel Boyutları	Yükseklik	60	60	60	60
	Genişlik	700	700	700	950
	Derinlik	700	700	700	950
Panel Kodu		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB
Ağırlık	Gövde	17	19	19	30
	Panel	2	2	2	6
Bakır Boru Bağlantı Çapları	Likit	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
	Gaz	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı	mm	33,5	33,5	33,5	33,5
Drenaj Pompası - Basma Yüksekliği		Standart 700 mm	Standart 700 mm	Standart 700 mm	Standart 700 mm

Test Standartı ve Test Koşulları (AHRI1230):

Dış Ortam Sıcaklığı: İç Ortam Sıcaklığı:

26 °DB/19,4 °WB

Soğutma: 35 °DB/23,9 °WB

Isıtma: 8,3 °DB/6,1 °WB



### 50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V güç kaynağı dengesiz voltajlı yerlerde destek vererek güç kaynağı talebini öner. Envanter maliyetini azaltır.



### Sessiz Çalışma

Gelişmiş teknoloji ve kompakt tasarım gürültü seviyesini 29 desibele kadar düşürerek süper sessiz ve rahat kullanım sağlar.



### Yıkanebilir Filtreler

Yıkanebilir filtre servis ve bakımı kolaylaştırır.



### Dahili Drenaj Pompası

Dahili drenaj pompası yardımı ile yoğuşma suyu drenaj tavaşından hızlıca ve kolay bir şekilde tahliye edilir. Drenaj pompası sayesinde drenaj tesisatının montajı kolaylaştırılmıştır.



### 4 Fan Ayarı

Kumanda üzerindeki fan hız seçimi yardımı ile isteğe bağlı olarak 4 farklı fan hızı seçilerek maksimum konfor sağlanır.

## Teknik Özellikler

Model Adı	YVKVXH071WAR--GX		YVKVXH080WAR--GX		YVKVXH090WAR--GX		YVKVXH112WAR--GX		YVKVXH140WAR--GX	
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz )	V / Ph / Hz	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60
Nominal Cihaz Kapasitesi	HP	2,5	3	3,2	4	5				
Kapasite	Soğutma	kW	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0			
	Isıtma	kW	8,9	9,0	10,0	12,5	16,0			
Kapasite	Soğutma	Btu/H	24200	27300	30700	38200	47700			
	Isıtma	Btu/H	27300	30700	34100	42600	54600			
Çekilen Güç	Watt	145	145	150	150	150				
Çalışma Akımı	Amper	0,67	0,67	0,76	0,76	0,76				
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük )	m <sup>3</sup> /h	1200 / 1010 / 820	1200 / 1010 / 820	1800 / 1610 / 1420	1800 / 1610 / 1420	1800 / 1610 / 1420				
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük )	dB(A)	35 / 34 / 31	37 / 35 / 31	37 / 35 / 31	37 / 35 / 31	44 / 40 / 36				
Gövde Boyutları	Yükseklik	mm	240	240	240	240	240			
	Genişlik	mm	840	840	840	840	840			
	Derinlik	mm	840	840	840	840	840			
Panel Boyutları	Yükseklik	mm	60	60	60	60	60			
	Genişlik	mm	950	950	950	950	950			
	Derinlik	mm	950	950	950	950	950			
Panel Kodu		PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB				
Ağırlık	Gövde	kg	30	30	38	38	38			
	Panel	kg	6	6	6	6	6			
Bakır Boru Bağlantı Çapları	Likit	mm	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52			
	Gaz	mm	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88			
Drenaj Ağız Çıkış Çapı	mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5				
Drenaj Pompası - Basma Yüksekliği		Standart 700 mm	Standart 700 mm	Standart 700 mm	Standart 700 mm	Standart 700 mm				